

FOYERS ET HÉBERGEMENTS SOCIAUX ET/OU MÉDICALISÉS



Cette typologie regroupe tous locaux de type foyer ou hébergement social/médicalisé.

La grande majorité de ceux-ci occupent des bâtiments indépendants, sans autre local tertiaire ni logement.

Très rarement, on trouve un autre local tertiaire dans le bâtiment. Pas de vitrine.

Secteurs d'activité : Hébergement, hébergement social, hébergement médico-social.

TYPOLOGIES DU MÊME USAGE


TE-HE-1 Hôtel

TE-HE-2 Foyer ou hébergement social
ou médicalisé

TE-HE-3 Crèche

REPRÉSENTATIVITÉ

RÉPARTITION SELON LA PÉRIODE DE CONSTRUCTION



53 % URBAIN
47 % RURAL


3,20 %
VOLUME DANS LE PARC
DE PETIT TERTIAIRE (<1000 M²)
EN SURFACE UTILE

84 000
LOCAUX

15 000 000 m²
SURFACE CUMULÉE

DONNÉES ÉNERGÉTIQUES *

*Source Modèle ENERTER (Énergies Demain) et expertise Pouget Consultants




CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE MOYENNE

du local tous usages
(moyenne pondérée par
le mix énergétique de la
typologie) en kWhEP/m².an

3,4 TwheF
POIDS ÉNERGÉTIQUE
NATIONAL TOUS USAGES
(y compris spécifiques)

4 290€
/local/par an



ÉMISSIONS DE GES MOYENNES

tous usages (moyenne
pondérée par le mix
énergétique de la typologie)
en KgeqCO₂/m².an

4,0 %
PART DANS LE POIDS
ÉNERGÉTIQUE
DES PETITS TERTIAIRES
PRIVÉS NATIONAL
TOUS USAGES
(y compris spécifiques)

**COÛT MOYEN
DE FACTURE
ÉNERGÉTIQUE**
tous usages / local
(moyenne pondérée par
le mix énergétique
de la typologie, prenant
en compte la consommation
et l'abonnement -
Source méthode DPE)



VOLUMÉTRIE / GABARIT DU BÂTI

Surface moyenne du local	186 m ²
Nombre moyen de locaux tertiaire par bâtiment	Entre 1 et 5, 2 en moyenne
Nombre de tertiaires différents dans le bâtiment	1 principalement, jusqu'à 2
Surface cumulée tertiaire dans le bâtiment	250 m ² en moyenne, 59 % des bâtiments inférieurs à 200 m ²
Nombre moyen de logement par bâtiment	Principalement moins de 10 logements, 2 en moyenne
Nombre de niveaux	RDC très majoritaire, jusqu'à R+2
Complexité	Faible à moyenne
Compacité du bâti	Moyenne à élevée
Mitoyenneté	50 % des bâtiments non mitoyens



PAROIS VERTICALES

Typologie majoritairement présente dans le bâti ancien :
Murs principalement en pierres, briques, enduit possible.
Dans le cas de matériaux anciens les solutions d'isolation doivent être adaptées vis à vis des transferts hygrothermiques.
Pour les bâtiments plus récents, béton, construction métallique ou maçonnerie (bloc béton ou briques creuses).



MENUISERIES EXTÉRIEURES

Menuiseries en PVC double vitrage 4/8/4 majoritaires.
Présence également de menuiseries en aluminium ou en bois, avec du simple vitrage persistant sur certains bâtiments anciens.
Pour les locaux en RDC, présence fréquente d'une vitrine en verre trempé, feuilleté ou double vitrage.



PLANCHER HAUT

Traditionnellement, charpentes avec couverture ardoise ou tuile, notamment en bâti ancien mais aussi sur des constructions plus récentes.
Toitures terrasses et bac acier également courants.



PLANCHER BAS

Toutes dispositions de plancher bas possibles
Plancher bas sur dalle pleine plus courant en bâti récent.
Plancher bas sur cave majoritaire pour les bâtiments construits avant 1948.

ISOLATION

Soumis à la réglementation thermique depuis 1988. A partir de cette année, les parois sont donc isolées. Cependant, seuls les bâtiments construits à partir de 2005 présentent des performances thermiques satisfaisantes au niveau des parois.


Volumétrie & caractéristiques générales	Plan rectangulaire, 1 local en Rdc, pas de mitoyenneté
Plancher bas	Sur terre plein, 180 m ²
Plancher haut	Toiture terrasse, 180 m ²
Murs	Murs sur extérieur : 126 m ²
Menuiseries extérieures	Double vitrage, 28 m ²
Portes	4 m ²
Chauffage	Chaudière collective gaz
ECS	Chaudière collective gaz
Eclairage	LED
Ventilation	Ventilation simple flux
Autres usages	Cuisson & froid alimentaire possible

Ventilation	Ventilation simple flux majoritaire. Absence de ventilation mécanique dans certains locaux, dans ce cas, la mise en œuvre d'une VMC doit être préconisée.
Chauffage	Pompes à chaleurs majoritaires. Chaudières gaz collectives et convecteurs également courants.
ECS	Besoin en eau chaude sanitaire important. Ballon électrique majoritaire. Chaudières gaz également courantes.
Climatisation	Pour les locaux climatisés, pompes à chaleurs réversibles majoritaires. Cassettes de climatisation possibles.

USAGES SPÉCIFIQUES

Éclairage	Si l'éclairage a été rénové, remplacement fréquent avec des LED. Tubes fluorescents toujours largement répandus. Vitrines généralement éclairées grâce à des LED ou des néons.
Froid alimentaire	Présence systématique de frigos ou de chambres froides. Présence de congélateurs.
Cuisson	Pianos de cuisson gaz majoritaires. Fours électriques, parfois au gaz. Appareils de cuisson annexes électriques (fours à micro-ondes, robots de cuisine chauffant, salamandres, crêpières, gauffriers, grills, rotissoires ...).
Eau chaude de process	Présence fréquente de machines de lavage et usage important d'eau chaude sanitaire. Usage fréquent de machines de lavage des surfaces.
Blanchisserie	Présence possible de machines de lavage et de séchage du linge en sous-sol (voir fiche blanchisserie).

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR USAGE (EN MOYENNE)



Source Modèle ENERTER (Energies Demain) et expertise Pouget Consultants



Les travaux proposés correspondent aux postes les plus consommateurs d'énergie pour la typologie. Les actions proposées pour chacun de ces postes sont classifiées par facilité de mise en œuvre et rentabilité économique.



POSTE 1 CHAUFFAGE

Poste de consommation le plus important pour cette typologie.

- En premier lieu, orienter les actions sur la régulation et l'utilisation des locaux.
- Dans un second temps, agir sur la production et le bâti pour réaliser des gains énergétiques plus importants.

ACTION SUR LA RÉGULATION

Mettre en place une régulation pour piloter les différentes zones selon occupations et usages (en électrique, thermostat intégrés avec détection ; en gaz, robinets thermostatiques).

ACTION SUR LA PRODUCTION

Remplacer les convecteurs par une pompe à chaleur Air Air avec ventilo-convecteurs ou unités gainables selon la configuration des locaux.

Solution alternative : mettre en place de panneaux ou plafonds rayonnants avec régulation intelligente type détecteur de présence.

Remplacer la chaudière gaz par une chaudière à condensation.

ACTION SUR L'ENVELOPPE

Supprimer au maximum les parois froides en les isolant.

Pour cela, repérer le type de parois le plus en contact avec l'extérieur (menuiserie ou mur) avant de sélectionner la solution d'isolation adéquate.

Permet également d'améliorer le confort d'été, à compléter avec les protections solaires adaptées (store extérieur, brise soleil orientable, casquette...).



POSTE 2 EAU CHAUDE SANITAIRE

L'eau chaude sanitaire est le deuxième poste de consommation en moyenne pour cette typologie.

ACTION SUR LA ROBINETTERIE

Lorsque cela est possible, installer des robinets à économie d'eau (limiteur de débit).

ACTION SUR LA PRODUCTION

Mettre en place une production d'eau chaude sanitaire avec un préparateur gaz à condensation, indépendant ou non du chauffage.

Solution alternative : mettre en place une production thermodynamique avec récupération sur l'air extrait ou sur des groupes froids si présents dans l'établissement.

Mettre en place des récupérateurs sur les eaux grises pour chaque douche afin de préchauffer l'eau utilisée pour la douche (non valable pour les bains).



POSTE 3 ÉCLAIRAGE

Troisième poste de consommation sur cette typologie.

Veiller à adapter l'éclairage aux besoins réels des occupants (niveau lumineux, horaires, zone).

ACTION SUR LES LUMINAIRES

Prioriser le remplacement des luminaires.

Mettre en place des LED et/ou remplacement des tubes fluorescents par des tubes très basse consommation (T5).

Adapter le niveau lumineux au besoin d'éclairage, en prenant en compte l'éclairage naturel vis à vis de l'éclairage général.

ACTION SUR LA RÉGULATION

Si accès à l'éclairage naturel, faire varier l'éclairage artificiel avec un gradateur ou variateur pour obtenir le bon niveau lumineux dans l'ambiance.

Installer une détection pour l'éclairage des locaux à occupation passagère (circulation, sanitaires, ...).

AUTRE ACTION



VENTILATION

Poste peu consommateur pour cette typologie.

Nécessaire de veiller à la bonne qualité de l'air, pour cela privilégier une ventilation mécanique à double flux pour minimiser les consommations énergétiques, pouvant être couplée avec le chauffage et le refroidissement